

Règles de sécurité

- 1. Avant de mettre en route la machine outil , toujours faire contrôler le poste par le professeur.*
- 2. Attention au sens de rotation de la broche*
- 3. Durant l'usinage, baisser le cache de protection*
- 4. Si vous travaillez en binôme, ne jamais mettre en route pendant que votre camarade manipule sur la machine.*
- 5. Ne jamais laisser la clef de mandrin sur le mandrin*
- 6. Ne rien laisser flotter :*
 - manches de chemise,*
 - cheveux,*
 - etc,...*
- 7. Ne jamais enlever les copeaux avec les doigts.*

PREVENTION DES ACCIDENTS SUR MACHINE OUTIL CONVENTIONNELLE.

AVANT LA MISE EN MARCHÉ DE LA MACHINE.

- *Régler à l'arrêt les vitesses désirées sur la machine*
- *Vérifier le blocage de l'outil*
- *Vérifier le blocage de la pièce*
- *Enlever la clef de mandrin (pour les tours)*
- *Mettre en place l'écran de protection*
- *Veiller à ne pas porter de vêtements flottants et attacher les cheveux longs.*

PENDANT L'USINAGE :

- *Ne jamais intervenir sur la machine sauf si ARRET D'URGENCE en cas d'incident.*
- *Garder des lunettes en permanence sur le poste.*
- *Surveiller en permanence la machines*

APRES LE TRAVAIL PRATIQUE:

- *Arrêter la machine*
- *Nettoyer la machine au pinceau*
 - *Ranger et nettoyer le poste de travail.*